

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: SPOTLIGHT

Dirección del proveedor: Dimitris Papadopoulos, Rodopoleos 30, 16777 Athens Elliniko, EL

Identificador del modelo: 6255

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Connection by soldering		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:


Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	1	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	75 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	6 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	1,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	130	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	90		
	Profundidad	90		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,380 0,380
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		0	Factor de supervivencia	0,85
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,85		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

Spectrum Test Report



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x=0.3133$ $y=0.3419$ $u'=0.1935$ $v'=0.4751$

CCT=6385K (Duv=0.0093) Dominant WL:Ld =497.2nm Purity=6.3%

Peak WL:Lp=448.7nm FWHM=27.5nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =78	R2 =85	R3 =91	R4 =82	R5 =80	R6 =81	R7 =88
R8 =68	R9 =0	R10=66	R11=81	R12=62	R13=80	R14=95
						R15=72

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=2391 lm Fe=6.591 W Eff.:81.83 lm/w

V=229.8 V I=0.1354 A P=29.22 W PF=0.939


Status: Integral T = 126 ms Ip = 56200 (86%)

Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Tecool: ON

Model:LIGHT
Test By:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:EVERFINE
Assessor:damin

Number:N-00002
Date:
Humidity:65.0%
Remarks:---

Model placed on the Union market from 01/01/2019



EPREL registration number: 1094829

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1094829>

Supplier: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Importer)

Website: WWW.SPOTLIGHT.GR

Customer care service:

Name: Dimitris Papadopoulos

Website: www.spotlight.gr

Email: dimitrisp@spotlight.gr

Phone: 2109618651

Address:

Rodopoleos 30
16777 Athens
Grecia