

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Innoled

**Endereço do fornecedor:** M.E.P.A.srl, Spagna, IT

**Identificador de modelo:** 3047

**Tipo de fonte de luz:**

|                                                                 |     |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED | Não direcional ou direcional: | NDLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | E14 |                               |      |
| De rede ou fora da rede:                                        | MLS | Fonte de luz conectada (CLS): | Não  |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não | Invólucro:                    | -    |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Sim |                               |      |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Sim | Atenuável:                    | Não  |

## Parâmetros do produto


| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 6                    | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | F     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 540 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 6 400 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 6,0                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                    | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados                                                                                  | 80    |

|                                                                                                                                                                             |              |                    |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 81                 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 45                 |                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 45                 |                                                                     |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             |              | Sim                | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | 44                          |
|                                                                                                                                                                             |              |                    | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,312<br>0,382              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |                    |                                                                     |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     |              | 1                  | Fator de sobrevivência                                              | 0,90                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      |              | 0,96               |                                                                     |                             |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:</b>                                                                                                                     |              |                    |                                                                     |                             |
| Fator de desfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                        |              | 0,50               | Coerência cromática, em elipses de MacAdam                          | 3                           |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.                                                    |              | Sim <sup>(b)</sup> | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)                  | 44                          |
| Medida de cintilação (Pst LM)                                                                                                                                               |              | 0,9                | Medida de efeito estroboscópico (SVM)                               | 0,3                         |


(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

Spectrum



Model placed on the Union market from 01/09/2021



**EPREL registration number:** 1044078

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1044078>

**Supplier:** M.E.P.A. srl (Importer)

**Website:** [WWW.MEPAINGROSSO.COM](http://WWW.MEPAINGROSSO.COM)

**Customer care service:**

**Name:** M.E.P.A.srl

**Website:**

**Email:** [commerciale@mepaimport.com](mailto:commerciale@mepaimport.com)

**Phone:** 049-626933

**Address:**

Spagna  
Itália