

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: EL BULGARIA

Endereço do fornecedor: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Identificador de modelo: 2436

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	NDLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	DIP		
De rede ou fora da rede:	MLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Sim
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamento:	Não	Atenuável:	Não

Parâmetros do produto

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	2	Classe de eficiência energética	G
Fluxo luminoso útil ($\phi_{\text{útil}}$), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	50 em Cone de ângulo largo (120°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	1
Potência no modo ligado (P_{lig}), expressa em W	2,0	Potência em espera (P_{esp}), expressa em W e arredondada às centésimas	0,00
Potência em espera em rede (P_{rede}) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas	0,00	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados	1

Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	600	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	450		
	Profundidade	450		
Alegação de potência equivalente ^(a)	-	-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,687 0,306
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9	0		Fator de sobrevivência	1,00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,94			
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:				
Fator de desfasamento (cos ϕ 1)	0,93		Coerência cromática, em elipses de MacAdam	5
Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.	-(b)		Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)	-
Medida de cintilação (Pst LM)	0,4		Medida de efeito estroboscópico (SVM)	4,4

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :15:54:00
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :dip
Memo :	
DIP	


BASIC

CCT	: 0 K
x	: 0.6878
y	: 0.3067
R9	: 0.0
LUX	: 4.886 lx


Spectrum



CIE1931



CIE1976



Features

CCT : 0 K	x10 : 0.6779	delta-x : 0.6878	LambdaD : 621 nm	PPFD : 0.1251 umol/m²/s	S/P : 0.09	R3 : 0.0	R10 : 0.0
LUX : 4.886 lx	y10 : 0.3162	delta-y : 0.3067	LambdaP : 631 nm	PFD : 0.1260 umol/m²/s	IRR : 0.0240	R4 : 0.0	R11 : 0.0
I-Time : 280000 us	u'10 : 0.4986	delta-u' : 0.5186	Purity : 98.41%	PFD-B : 0.0004 umol/m²/s	CQS : 0.0	R5 : 0.0	R12 : 0.0
x : 0.6878	v'10 : 0.5233	delta-v' : 0.5203	fc : 0.4541	PFD-G : 0.0029 umol/m²/s	CRI : 0.0	R6 : 0.0	R13 : 0.0
y : 0.3067	X : 10.96	Duv : 0.6239	Rf : 0.0	PFD-R : 0.1218 umol/m²/s	TLCI : 0.0	R7 : 0.0	R14 : 0.0
u' : 0.5186	Y : 4.89	MEL : 0.0939	Rg : 0.0	PFD-UV : 0.0003 umol/m²/s	R1 : 0.0	R8 : 0.0	R15 : 0.0
v' : 0.5203	Z : 0.09	LambdaPV : 0.9989	GAI : 0.0	PFD-FR : 0.0008 umol/m²/s	R2 : 0.0	R9 : 0.0	

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/13

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :15:54:00
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :dip
Memo :	
DIP	


BASIC

CCT	: 0 K
x	: 0.6878
y	: 0.3067
R9	: 0.0
LUX	: 4.886 lx


CRI: 0.00




CQS: 0.00




CRI-2



TM30: 0.00



TLCI: 0.00



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: elbulgaria

Address:


Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/13

phone number

Model placed on the Union market from 01/03/2022



EPREL registration number: 1276941

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1276941>

Supplier: EL BULGARIA Ltd. (Importer)

Website: www.elbg.net

Customer care service:

Name: Martin

Website: www.elbg.net/bg

Email: elbulgaria@gmail.com

Phone: 00359 877605049

Address:

Karlovsko shose 46A
4000 Plovdiv
Bulgária