

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: EL BULGARIA

Endereço do fornecedor: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Identificador de modelo: 2299

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	NDLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	SMD		
De rede ou fora da rede:	MLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Sim
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamento:	Não	Atenuável:	Não

Parâmetros do produto

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	94	Classe de eficiência energética	G
Fluxo luminoso útil ($\phi_{\text{útil}}$), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	6 000 em Esfera (360°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	3 000 ou 4 000
Potência no modo ligado (P_{lig}), expressa em W	94,0	Potência em espera (P_{esp}), expressa em W e arredondada às centésimas	0,40
Potência em espera em rede (P_{rede}) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas	0,00	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados	84

Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	500	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	500		
	Profundidade	50		
Alegação de potência equivalente ^(a)	-	-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,372 0,367
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9	18		Fator de sobrevivência	1,00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,94			
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:				
Fator de desfasamento (cos ϕ 1)	0,93		Coerência cromática, em elipses de MacAdam	5
Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.	-(b)		Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)	-
Medida de cintilação (Pst LM)	0,0		Medida de efeito estroboscópico (SVM)	0,0

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:15:33
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2299
Memo : 2299	


BASIC

CCT	: 4146 K
x	: 0.3728
y	: 0.3671
R9	: 18.0
LUX	: 1702 lx


Spectrum



CIE1931



CIE1976



Features

CCT : 4146 K	x10 : 0.3782	delta-x : -0.0014	LambdaD : 580 nm	PPFD : 24.01 umol/m²/s	S/P : 1.74	R3 : 94.3	R10 : 76.4
LUX : 1702 lx	y10 : 0.3640	delta-y : -0.0057	LambdaP : 450 nm	PFD : 24.67 umol/m²/s	IRR : 5.261	R4 : 84.1	R11 : 83.5
I-Time : 7200 us	u'10 : 0.2288	delta-u' : 0.0013	Purity : 22.06%	PFD-B : 4.606 umol/m²/s	CQS : 83.2	R5 : 84.0	R12 : 64.1
x : 0.3728	v'10 : 0.4955	delta-v' : -0.0038	fc : 158.2	PFD-G : 10.94 umol/m²/s	CRI : 84.6	R6 : 85.6	R13 : 85.3
y : 0.3671	X : 1728.65	Duv : -0.0023	Rf : 84.8	PFD-R : 8.464 umol/m²/s	TLCI : 68.5	R7 : 86.5	R14 : 97.8
u' : 0.2239	Y : 1702.27	MEL : 1216 lx	Rg : 96.7	PFD-UV : 0.0024 umol/m²/s	R1 : 83.9	R8 : 68.2	R15 : 78.4
v' : 0.4961	Z : 1205.57	LambdaDPV : 35.63	GAI : 78.3	PFD-FR : 0.6548 umol/m²/s	R2 : 90.1	R9 : 18.0	

Company: etbilgaria

Address:

Postcode/town:

test location:

Date :2023/03/01

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:15:33
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2299
Memo : 2299	


BASIC

CCT	: 4146 K
x	: 0.3728
y	: 0.3671
R9	: 18.0
LUX	: 1702 lx


CRI: 84.58




CQS: 83.20




CRI-2



TM30: 84.79



TLCI: 68.47



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
82.9	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78.0	85.2	77.0	86.4	86.3	83.7	84.8	84.8	84.8	79.8	74.2	80.0	83.5	86.0	77.0	78.5

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
83.8	88.8	78.1	75.9	82.1	84.9	86.4	88.0	87.4	87.8	84.4	85.4	83.8	74.7	77.9

Company: etbilgaria

Address:


Postcode/town:

test location:

Date :2023/03/01

phone number

Model placed on the Union market from 08/02/2021



EPREL registration number: 931065

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/931065>

Supplier: EL BULGARIA Ltd. (Importer)

Website: www.elbg.net

Customer care service:

Name: Martin

Website: www.elbg.net/bg

Email: elbulgaria@gmail.com

Phone: 00359 877605049

Address:

Karlovske shose 46A

4000 Plovdiv

Bulgária