

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO

Adresse du fournisseur: switchboard, Gewerbestrasse 3 , A-9184 , Sankt Peter, Austria, AT

Référence du modèle: 32253

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	LED		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	9	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	869 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	8,3	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	140		
	Profondeur	140		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	87
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,437 0,405
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		1	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)		0,74	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,1	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,1

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

光源光谱测试报告



颜色参数:

色品坐标: $x=0.4342$ $y=0.4043/u'=0.2487$ $v'=0.5211$
相关色温: CCT=3048K (色差 $Duv=0.0005$) 主波长: $\lambda_d=582.5\text{nm}$ 色纯度: Purity=51.7%
色比: R=22.7% G=74.6% B=2.7% 峰值波长: $\lambda_p=605.3\text{nm}$ 半峰带宽: FWHM=129.3nm
显色指数: Ra=83.4 AvgR=77.9

R1 =82 R2 =92 R3 =96 R4 =82 R5 =82 R6 =90 R7 =83
R8 =60 R9 =8 R10=81 R11=82 R12=73 R13=84 R14=99 R15=74


光度参数:

光通量 $\Phi = 869.6 \text{ lm}$ 光效: 105.11 lm/W 辐射通量 $\Phi_e = 2.631 \text{ W}$

电参数:

电压 $V = 230.65 \text{ V}$ 电流 $I = 0.06952 \text{ A}$ 功率 $P = 8.274 \text{ W}$ 功率因数 PF = 0.5160
功率因数 $K_{\text{disp}}(\text{IEC}) = 0.7485$

Model placed on the Union market from 09/06/2016



EPREL registration number: 770310

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/770310>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: +43425332050

Address:

Gewerbestrasse 3 , A-9184 , Sankt Peter, Austria
Autriche