

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** FLAMINGUEO

**Indirizzo del fornitore:** eprel, MARINA REAL JUAN CARLOS I, MUELLE DE LA ADUANA SN, 46024 VALENCIA VALENCIA SPAIN, ES

**Identificativo del modello:** TE-26

**Tipo di sorgente luminosa:**

|                                                                            |                    |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED                | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | Containing product |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | MLS                | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No                 | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No                 |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No                 | Regolabile:                       | Sì   |

## Parametri del prodotto

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|

## Parametri generali del prodotto:


|                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 13                       | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G     |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 100 in Cono ampio (120°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 3 000 |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 14,0                     | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00  |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                        | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 80    |

|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |      | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 48   | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 56   |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 12   |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -    | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,429<br>0,394                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 10   | Fattore di sopravvivenza                                                             | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 1,00 |                                                                                      |                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:</b>                                                                                                        |            |      |                                                                                      |                                  |
| Fattore di sfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                         |            | 0,72 | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                                            | 1                                |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza                    |            | -(b) | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)                                           | -                                |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)                                                                                                                                            |            | 9,0  | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                                             | -                                |


(a) '-': non applicabile;

(b) '-': non applicabile;

# Spectrum




5.2 SDCM



x=0.440 y=0.403 F3000

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 30/08/2024



**Numero di registrazione EPREL:** 2120105

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2120105>

**Fornitore:** MELEDEM JEP SL (Importatore)

**Sito web:** <https://flamingueostore.com/>

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** eprel

**Sito web:**

**E-mail:** [hola@flamingueo.com](mailto:hola@flamingueo.com)

**Telefono:** +34608533845

**Indirizzo:**

MARINA REAL JUAN CARLOS I, MUELLE DE LA ADUANA SN  
46024 VALENCIA  
Spagna