

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Helvetia Sas

**Adresse du fournisseur:** SOCIETA' DI CONSULENZA HELVETIA DI CHERUBINI MARCO E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE , Via Australia n. 16 67100 L'AQUILA (AQ) Italy

**Référence du modèle:** 80074

## Type de source lumineuse:

|                                                                           |         |                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED     | Non-dirigée ou dirigée:           | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | DC line |                                   |      |
| Secteur ou non secteur:                                                   | MLS     | Source lumineuse connectée (SLC): | Non  |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non     | Enveloppe:                        | -    |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non     |                                   |      |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non     | Utilisation avec un variateur:    | Non  |

## Paramètres du produit


| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                       | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 150                          | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | F      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 13 500 sur Cône large (120°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 4 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 150,0                        | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                            | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 80     |

|                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |                 | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 275             | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 325             |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 45              |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -               | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |                 | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,380<br>0,380                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |                 |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 1               | Facteur de survie                                                                        | 0,90                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,95            |                                                                                          |                                    |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>                                                                                               |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ 1)                                                                                                                              |            | 0,70            | Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam                                      | 6                                  |
| Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière                    |            | - <sup>b)</sup> | Si oui, déclaration relative au remplacement (W)                                         | -                                  |
| Mesure du papillotement (Pst LM)                                                                                                                                 |            | 1,0             | Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)                                                   | 0,4                                |


a) - : sans objet;

b) - : sans objet;

# Spectrum



Modèle mis sur le marché de l'Union du 25/08/2022



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1339464

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1339464>

**Fournisseur:** Arcon Confalone srl (Importateur)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** SOCIETA' DI CONSULENZA HELVETIA DI CHERUBINI  
MARCO E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

**Site web:**

**Courriel:** [helvetiatrading6@gmail.com](mailto:helvetiatrading6@gmail.com)

**Téléphone:** 0039 3287179196

**Adresse:**

Via Australia n. 16  
67100 L'AQUILA (AQ)  
Italy