

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Apolana s.l.

**Adresse du fournisseur:** Atención al cliente, Borjas Blancas 4, 03006 Alicante Alicante, ES

**Référence du modèle:** 3312

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	SMD		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Oui	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

## Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
<b>Paramètres généraux du produit:</b>			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	8	Classe d'efficacité énergétique	C
Flux lumineux utile (f <sub>use</sub> ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 116 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3000...6000
Puissance en mode «marche» (P <sub>on</sub> ), exprimée en W	8,0	Puissance en mode veille (P <sub>sb</sub> ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P <sub>net</sub> ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	85

		de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur Profondeur	300 140 195	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>	-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
		Coordonnées chromatiques (x et y)	0,360 0,375
<b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>			
Intensité lumineuse de crête (cd)	355	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	120
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>			
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	22	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96		
<b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>			
Facteur de déphasage ( $\cos \phi_1$ )	0,50	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	7
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- <sup>b)</sup>	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,8	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4

a)<sup>-</sup> : sans objet;

b)<sup>-</sup> : sans objet;

SPD Maxmin: 89.53 mW/nm





**Numéro d'enregistrement EPREL:** 2412972

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412972>

**Fournisseur:** APOLANA,S.L. (Importateur)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** Atención al cliente

**Site web:** [www.eskriss.com](http://www.eskriss.com)

**Courriel:** [apolana@apolana.com](mailto:apolana@apolana.com)

**Téléphone:** +34 965 284222

**Adresse:**

Borjas Blancas 4

03006 Alicante

Espagne