

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Faro Barcelona

**Endereço do fornecedor:** Chief Quality Officer, Dinàmica 1, 08755 Castellbisbal Castellbisbal Barcelona, ES

**Identificador de modelo:** 17271

## Tipo de fonte de luz:

|   |     |                               |      |
|---|-----|-------------------------------|------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED | Não direcional ou direcional: | NDLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | E27 |                               |      |
| De rede ou fora da rede:  | MLS | Fonte de luz conectada (CLS): | Sim  |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não | Invólucro:                    | -    |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não |                               |      |
| Proteção contra encandeamto:                                    | Não | Atenuável:                    | Não  |

## Parâmetros do produto


| Parâmetro   | Valor                | Parâmetro   | Valor |
|---|----------------------|---|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>  |                      |   |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades  | 4                    | Classe de eficiência energética   | E     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 450 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2 700 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W   | 4,0                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas  | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas  | 0,00                 | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-   | 80    |

|   |              |     |   |                             |
|---|--------------|-----|---|-----------------------------|
|   |              |     | lores de IRC que podem ser regulados                                |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 125 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|   | Largura      | 95  |   |                             |
|   | Profundidade | 95  |   |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>   | Sim          |     | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | 40                          |
|   |              |     | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,472<br>0,419              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>   |              |     |   |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9   | 11           |     | Fator de sobrevivência  | 0,93                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso  | 0,90         |     |   |                             |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:</b>   |              |     |   |                             |
| Fator de desfasamento (cos $\phi$ 1)  | 0,00         |     | Coerência cromática, em elipses de MacAdam                          | 6                           |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.  | -(b)         |     | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)                  | -                           |
| Medida de cintilação (Pst LM)   | 1,0          |     | Medida de efeito estroboscópico (SVM)                               | 0,9                         |


(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

17271



Modelo colocado no mercado da União de 17/03/2016



**Número de registo EPREL:** 937013

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/937013>

**Fornecedor:** LOREFAR SL (Importador)

**Sítio Web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Chief Quality Officer

**Sítio Web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Endereço eletrónico:** [faro@lorefar.com](mailto:faro@lorefar.com)

**Telefone:** 902165166

**Endereço:**

Dinàmica 1

08755 Castellbisbal

Espanha